MB-124S
HALVLJUSAUTOMATIK
för Mercedes Benz mod. 124 och 129

Läs hela monteringsanvisningen före montering!

Montering av halvljusautomatiken innebär att halvljus och parkeringsljus automatiskt tänds **när motorn startat och laddningsspänningen (pos. S) uppnår 12,8 - 13,2V. Den ordinarie ljusomkopplaren ska vid körning i mörker, då helljuset ska användas, vara fullt påslagen.**

Montering

1. Batteriet bortkopplas, om det tillåts för övrig utrustning.

2. Montera halvljusautomatiken fuktskyddat i säkringsboxen.

3. Anslut Grön kabel **före** säkring nr 3 (nr 1 på mod. 129) = park.ljus höger.

4. Anslut Grå kabel **före** säkring nr 8 (nr 3 på mod. 129) = park.ljus vänster.

5. Anslut Röd kabel **före** säkring nr 14 = halvljus.

6. Anslut Vit kabel **efter** säkring C = B+

7. Anslut Gul kabel till säkring B = kabel som är strömförande endast när tändningen är påslagen.

8. Anslut Svart kabel till jord.

9. Återmontera batteriet och gör funktionskontroll med startad motor.

Notering: Tillslagsfördröjning ca 1-20 sek på halvljuset vid dieselmotor.

Max belastning totalt: 20 Amp.

Förvara monteringsanvisningen tillsammans med bilens instruktionsbok.

Tillverkare:
Mixon Elektronik AB, tel 019-124455, fax 019-124456
www.mixonelektronik.se

Modellanpassade kompletta halvljusautomatiksatser finns även till Audi, VW, BMW, Toyota m fl.